



Medinis arba plastikinis rėmas



Grindų konstrukcija 3 cm
Išlyginamasis sl. Optiroc 1000 arba Vetonit S30 armuotas 5/5/200/200 Bp I; 5 cm
PE plėvelė 0,2 mm
Garso izoliacija (akmens vata) 3 cm
Smėlis (komunikacijos) 3 cm
Nuo lango 50 cm akmenų vata
Perdangos plokštė 23 cm

Glaistas plytelių tarpams Cerinol Flex

Lauko akmenų masės plytelės
Klijai plytelėms Deitermann KM Flex arba Deitermann KMH Flex.

Hidroizoliacija Deitermann Superflex 1, 2 sl. arba Deitermann Superflex D1, 2 sluoksniai arba Deitermann Superflex D2, 2 sluoksniai
Išlyginamasis sl. Optiroc 1000 arba Vetonit S30 armuotas 5/5/200/200 Bp I; 3 - 5 cm suformuojamas nuolydis

Putų polistirolas 5 cm
Perdangos plokštė 23 cm

Gruntas Eurolan TG 5

Silikoninis intarpas
Deitermann Plastikol FDN

Hidroizoliacinė juosta
Deitermann Superflex AB 75
arba Superflex AB 150

3 - 4 %

Stulpelis iš metalo juostos